

	Transputz SG Kant-en-klaar mix	Transputz WK Het additief	Transputz LP Premium pleister	Transputz MP Machinaal verwerkbaar	Transputz WDS Isolerend met styropor	Transputz WD Ecologisch isolerend	Transputz FO Afwerkpleister vezelversterkt	Transputz FP Afwerkpleister
Kenmerken	Saneerpleister voor vochtige en zouthoudende muren. Universeel, grijs of wit	Poeder, wordt aangemaakt met Rijnzand en cement.	Saneerpleister met speciale toevoegingen, eenvoudig te verwerken en extra isolerend	Saneerpleister geschikt voor machinale verwerking	Isolerende saneerpleister met toevoeging van EPS / styropor	Isolerende saneerpleister, volledig op minerale basis	Damp-open, wit afwerkpleister. Vezelsversterkt ter voorkoming van scheuren.	Damp-open, wit afwerkpleister.
Vocht- en zouthoudende muren	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Binnen en buiten	Binnen en buiten	Binnen en buiten	Binnen en buiten	Binnen en buiten	Binnen en buiten	Binnen en buiten	Binnen en buiten	Binnen en buiten
Hand / machine	Hand	Hand	Hand	Hand / machine	Hand / machine	Hand	Hand / machine	Hand / machine
Uitvlakmortel	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee
Hechtlaag	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee
functielaag	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee
Afwerkpleister	nee	nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja
Technische gegevens								
Korrelgrootte in mm	0 - 1.25	0 - 2 of 0 - 4	0 - 1.0	0 - 1.0		0 - 1.0	0 - 1.2	0 - 1.0
Drukvastheid N/mm ²	1.5 - 5	1.5 - 5	1.5 - 5	> 2.5	> 0.4	> 0.4	1.5 - 5	0.4 - 2.5
K-coëfficiënt	0.49	0.49	0.151	0.49	0.066	0.10		
Levereenheden								
Verpakking	25 Kg zak / 40 st palet	150 gr zakje	25 Kg zak / 40 st palet	30 Kg zak / 35 st palet	14 Kg zak / 24 st palet	13.5 Kg zak / 40 st palet	25 Kg zak / 42 st palet	25 Kg zak / 42 st palet
Gewicht	1000 Kg per palet		1000 Kg per palet	1050 Kg per palet	336 Kg per palet	540 Kg per palet	1050 Kg per palet	1050 Kg per palet
Rendement	1.08 m ² p zk / 45m ² palet	2.9 m ² p zk	1.6 m ² p zk / 45m ² palet	1.3 m ² p zk / 64m ² palet	1.7 m ² p zk / 36m ² palet	0.9 m ² p zk / 36m ² palet	10 m ² p zk / 420m ² palet	10 m ² p zk / 420m ² palet